

**FICHE PRODUIT en conformité avec les RÈGLEMENTS DÉLÉGUÉS (UE) 2015/1187,
Annexe IV - 1. (chaudière à combustible solide) et
2. (installations combinées constituées d'une chaudière à
combustible solide et d'un régulateur de température)**

Groupe de produits: (programme général jusqu'à 70 kW) **Chaudières à bois déchiqueté, série T4e**

a) le nom du fournisseur ou la marque commerciale: Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.

b) la référence du modèle donnée par le fournisseur	c) la classe d'efficacité énergétique du modèle	d) la puissance thermique nominale P_n kW	e) l'indice d'efficacité énergétique EEI du modèle	f) l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η_s %	i) l'indice d'efficacité énergétique, chaudière combinée avec un régulateur de température	j) la classe d'efficacité énergétique, chaudière combinée avec un régulateur de température
série: T4e - en mode bois déchiqueté ^{*)}						
T4e - 20	A+	20	116	79	118	A+
T4e - 25	A+	25	116	79	118	A+
T4e - 30	A+	30	117	79	119	A+
T4e - 35	A+	35	117	80	119	A+
T4e - 45	A+	45	118	80	120	A+
T4e - 50	A+	50	118	80	120	A+
T4e - 60	A+	60	118	80	120	A+
série: T4e - en mode granulés						
T4e - 20	A+	20	121	82	123	A+
T4e - 25	A+	25	122	83	124	A+
T4e - 30	A+	30	122	83	124	A+
T4e - 35	A+	35	122	83	124	A+
T4e - 45	A+	45	123	84	125	A++
T4e - 50	A+	50	123	84	125	A++
T4e - 60	A+	60	123	84	125	A++
série: T4e avec précipitateur électrostatique intégré (T4e ESP) en mode bois déchiqueté ^{*)}						
T4e - 20 ESP	A+	20	117	79	119	A+
T4e - 25 ESP	A+	25	119	81	121	A+
T4e - 30 ESP	A+	30	119	81	121	A+
T4e - 35 ESP	A+	35	119	81	121	A+
T4e - 45 ESP	A+	45	120	81	122	A+
T4e - 50 ESP	A+	50	120	81	122	A+
T4e - 60 ESP	A+	60	120	81	122	A+
série: T4e avec précipitateur électrostatique intégré (T4e ESP) en mode granulés						
T4e - 20 ESP	A+	20	121	82	123	A+
T4e - 25 ESP	A+	25	122	83	124	A+
T4e - 30 ESP	A+	30	122	83	124	A+
T4e - 35 ESP	A+	35	122	83	124	A+
T4e - 45 ESP	A+	45	123	83	125	A++
T4e - 50 ESP	A+	50	123	84	125	A++
T4e - 60 ESP	A+	60	123	84	125	A++

g) Pour les éventuelles précautions particulières dont il faut tenir compte lors du montage, de l'installation ou de l'entretien de la chaudière à combustible solide, veuillez vous référer à la notice de montage et d'utilisation de la chaudière.

Remarques:

*) Combustible préférentiel

Restrictions:

Les informations données en i) et j) s'appliquent uniquement en cas d'utilisation des éléments de régulation fournis en standard avec la chaudière concernée de Fröling.

Les éléments suivants sont fournis en standard comme régulateurs de température pour les systèmes de ce groupe de produits:

la référence du modèle	classe du régulateurs de température	Contribution du régulateur de température à l'indice d'efficacité énergétique du produits combinés %
Lambdatronic H 3200	II	2

Si tant est qu'il y ait, lors de l'assemblage de systèmes combinés composites, utilisation, outre de produits Fröling, également celle de produits provenant d'autres fournisseurs, Fröling ne pourrait être tenu pour responsable pour le calcul des données de l'ensemble du système combiné.